

Epoca Classic Ecotrust

Description produit



ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE

| Description produit | Méthodes | Info produit |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Construction | | |
| Structure | ISO 2424 | Touffetée, velours bouclé |
| Jauge | ISO 2424 | 1/10 |
| Couche d'usage | DIR 96/73, 96/74 | 100% polyamide |
| Fibre | Brand owner's | |
| Teinture | - | Teinture continue |
| Dossier | eTL | Ecotrust 350, 100% recycled |
| Dimensions | ISO 3018 | 48x48/96x96/24x96cm/Figura |
| Stabilité dimensionnelle | EN 986 | <0,2% |
| Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 7,0 mm. |
| | . | 0.28" |
| Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 3,0 mm. |
| Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 158.000 pr.m2 |
| Masse totale | ISO 8543 | Env 2.600 g/m2 |
| | . | 76.7 oz./yd2 |
| Poids de velours | eTL | 725 g/m2 |
| | . | 21.4 oz./yd2 |
| Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,140 g/cm3 |
| Essais d'aptitude | | |
| Domaines d'usage | EN 1307 | 33 - Professionnel - Elévé |
| Garantie | eTL | Contract certificate |
| Domaines d'usage | Gulvbranchen | 33 |
| Apte à sièges à roulettes | EN 985 | Usage intensif |
| Apte à l'emploi sur escaliers | EN 1963 | Usage intensif |
| Propriétés antistatiques | eTL | Antistatique permanent |
| Prop. électr.:Essais marcheur | ISO 6356 | Antistatique |
| Résistance verticale | ISO/DIS 10965 | <1x10.10 ohm |
| Acou.insu. from impact noise | eTL | 25 dB |
| Absorbtion acoustique | eTL | 0,25 aW |
| Apte de sol chauffant | eTL | Env 0,12 m2K/W |
| Reflexion de la lumière | eTL | Testreport |
| Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
| Solidité au frottement l'eau | ISO 105-X12 | >3 |
| Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | 3-4 |
| Solid. eau: Moquette à dessin | ISO 105-E01 | >4 |
| Sûreté & Environnement | | |
| Classification de feu | VKF/AEAI | Homologé |
| | ASTM E-648 | Class 1 |
| | ASTM E662 Smoke Density | <450 |
| | ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass |
| | EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 |
| CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
| | CPR | 1021-CPR-010-2/16 |
| | Déclaration des Performances | DOP 5B-PA-ECT350 |
| | Notified body no. | 1021 |
| | Ce Year | 13 |

| Description produit | Méthodes | Info produit |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Air | Content of PCP EN 12673 | DL |
| | Formaldehyde emission | NA |
| | Antidérapant EN 13893 | Class DS |
| | BASTA | Homologé |
| | Green Label Plus | Homologe |
| | Emissions dans l'air intérieur | A+/A+ |
| | Indoor Air Comfort Gold | Group 3 |
| Environment | ABG | ABG-28-01-03-03-2018 |
| | BRE | ENP 434 |
| | Byggvarudeklaration | Avec dossier ECTA |
| | BREEAM-NOR | Avec dossier ECTA |
| | Environmental Product Decl. | EPD-EGE-20140221-CBC1-EN |
| | Cradle To Cradle Certified | Bronze certified |
| | Recycled Content, ISO 14021 | Env 18,0 % |
| | Recycled Content for LEED | Env 18,0 % |
| | LEED | Qualified |

Guides

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
| | N | Norsk |
| | S | Svensk |
| | GB | English |
| | D | Deutsch |
| | F | Francais |
| Pose de dalles | Sens de production | Quarter turn/ monolithic |
| Nettoyage, détachage | DK | Dansk |
| | N | Norsk |
| | S | Svensk |
| | GB | English |
| | D | Deutsch |
| | F | Francais |

Fabricant

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| Certification de l'usine | ISO 9001 | Audité et vérifié par BVC |
| | ISO 14001 | Audité et vérifié par BVC |
| | DS/OHSAS | Audité et vérifié par BVC |
| | DS 49001 | Audité et vérifié par BVC |
| | CRuk | Member of Carpet Recycling UK |



THE URGE TO EXPLORE SPACE