

Epoca Profile Ecotrust

Description produit



ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Description produit	Méthodes	Info produit
Construction		
Structure	ISO 2424	Tissée à velours bouclé
Couche d'usage	DIR 96/73, 96/74	100% polyamide
Teinture	-	Teinture continue
Dossier	eTL	Ecotrust 350, 100% recycled
Dimensions	ISO 3018	48x48/96x96/24x96cm/Figura
Stabilité dimensionnelle	EN 986	<0,2%
Epaisseur totale	ISO 1765	Env 5,0 mm.
	.	0.2'''
Masse totale	ISO 8543	Env 2.650 g/m2
	.	78.18 oz./yd2
Poids de velours	eTL	625 g/m2
	.	18.44 oz./yd2

Essais d'aptitude

Domaines d'usage	EN 15114	33 - Professionnel - Elévé
Garantie	eTL	Contract certificate
Domaines d'usage	Gulvbranchen	33
Apte à sièges à roulettes	EN 985	Usage intensif
Apte à l'emploi sur escaliers	EN 1963	Usage intensif
Propriétés antistatiques	eTL	Antistatique permanent
Prop. électr.:Essais marcheur	ISO 6356	Antistatique
Acou.insu. from impact noise	ISO 717-2	16 dB
Absorbtion acoustique	ISO 354	0,20 aW
Apte de sol chauffant	eTL	Env 0,09 m2K/W
Reflexion de la lumière	eTL	Testreport
Solidité de teinture: lumière	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	4.5
Solidité au frottement l'eau	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
Solidité au frottement sec	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
Solid. à l'eau: Moquette unie	ISO 105-E01	>3-4
Nettoyage	AATCC 138	5.0
Solidité de col.oxydes d'azote	AATCC 164	4.5
Autres tests d'usage	ASTM D5252 Hexapod	4.5/3.5
	AATCC 134 Electrostatic propensity	1.9 kV

Sûreté & Environnement

Classification de feu	VKF/AEAI	Homologé
	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
CE Marquage	EN 14041	Muni d'un certificat
	CPR	1021-CPR-010-2/16
	Déclaration des Performances	DOP 5C-PA-ECT350
	Notified body no.	1021

ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Description produit	Méthodes	Info produit
Air	Ce Year	10
	Content of PCP EN 12673	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Antidérapant EN 13893	Class DS
	M1	Avec dossier ECTA
	RUSSIE	Homologé
	BASTA	Homologé
	Green Label Plus	Homologe
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 14
Environment	Byggvarudeklaration	Avec dossier ECTA
	BREEAM-NOR	Avec dossier ECTA
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-201400107-CBD1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	Recycled Content, ISO 14021	Env 14,0 %
	Recycled Content for LEED	Env 14,0 %

Guides

Pose - guide de colle compris	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
Pose de dalles	Sens de production	Quarter turn
Nettoyage, détachage	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais

Fabricant

Certification de l'usine	ISO 9001	Audité et vérifié par BVC
	ISO 14001	Audité et vérifié par BVC
	DS/OHSAS	Audité et vérifié par BVC
	DS 49001	Audité et vérifié par BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK
		UK



THE URGE TO EXPLORE SPACE