

Texture Care

Description produit



ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE

| Description produit | Méthodes | Info produit |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| Construction | | |
| Structure | ISO 2424 | Touffetée, velours coupé |
| Jauge | ISO 2424 | 1/8 |
| Rapport de dessin | ETL | 2,5X3,5 cm |
| Couche d'usage | DIR 96/73, 96/74 | 100% polypropylene |
| Teinture | - | Teinture masse |
| Dossier | ETL | IP |
| Dimensions | CEN/TS 14159 | Env 400 cm |
| Epaisseur totale | ISO 1765 | Env 8,0 mm. |
| Epaisseur du velours | ISO 1766 | Env 5,5 mm. |
| Nombre de touffes | ISO 1763 | Env 153.000 pr.m2 |
| Masse totale | ISO 8543. | Env 3.000 g/m2 |
| Poids de velours | ETL | 1.050 g/m2 |
| Masse volumique du velours | ISO 8543. | Env 0,135 g/cm3 |
| MRSA protection | ETL | Oui |
| Biocidal treatment | Biocidal Product Regulation | Contains preser.to antagonize settlement of microorganisms on the surface |

Essais d'aptitude

| | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| Domaines d'usage | EN 1307 | 22 - Domestique - Modéré |
| Garantie | ETL | Wear guarantee 10 Years |
| Propriétés antistatiques | ETL | Antistatique permanent |
| Prop. électr.:Essais marcheur | EN 1815 | Antistatique |
| Acou.insu. from impact noise | ISO 717-2 | 27 dB |
| Absorbtion acoustique | ISO 354 | 0,20 aW |
| Apte de sol chauffant | ETL | Env 0,14 m2K/W |
| Reflexion de la lumière | ETL | Testreport |
| Solidité de teinture: lumière | ISO 105-B02 | >5 |
| Solidité au frottement l'eau | ISO 105-X12 | >3 |
| Solidité au frottement sec | ISO 105-X12 | >3-4 |
| Solid. eau: Moquette à dessin | ISO 105-E01 | >4 |

Sûreté & Environnement

| | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Classification de feu | Japan | Homologé |
| | EN 14041 | Efl |
| CE Marquage | EN 14041 | Muni d'un certificat |
| | Déclaration des Performances | DOP E |
| | Notified body no. | NA |
| | Ce Year | 14 |
| | Content of PCP EN 12673 | DL |
| | Formaldehyde emission | NA |
| | Antidérapant EN 13893 | Class DS |
| Air | NHS patient area tests | Homologé |
| Environment | BRE | ENP 434 |
| | Byggvarudeklaration | eBVD |

Guides

| | | |
|-------------------------------|----|-------|
| Pose - guide de colle compris | DK | Dansk |
| | N | Norsk |

ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE

| Description produit | Méthodes | Info produit |
|----------------------|----------|--------------|
| Nettoyage, détachage | S | Svensk |
| | GB | English |
| | D | Deutsch |
| | F | Francais |
| | DK | Dansk |
| | N | Norsk |
| | S | Svensk |
| | GB | English |
| | D | Deutsch |
| F | Francais | |

Fabricant

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| Certification de l'usine | ISO 9001 | Audité et vérifié par BVC |
| | ISO 14001 | Audité et vérifié par BVC |
| | DS/OHSAS | Audité et vérifié par BVC |
| | DS 49001 | Audité et vérifié par BVC |
| | CRuk | Member of Carpet Recycling UK |
| | | UK |

ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE