

# Highline 1100 Ecotrust sur Ecotrust 350, 100% Recycled

Description produit



**ege**

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Description produit	Méthodes	Info produit
<b>Construction</b>		
Structure	ISO 2424	Touffetée, velours coupé
Jauge	ISO 2424	1/8
Couche d'usage	DIR 96/73, 96/74	100% regenerated Econyl PA6
Teinture	-	Teinture Millitron
Dossier	ETL	Ecotrust 350, 100% recycled
Dimensions	ISO 3018	48x48/96x96/24x96cm
Stabilité dimensionnelle	EN 986	<0,2%
Epaisseur totale	ISO 1765	Env 9,0 mm.
Epaisseur du velours	ISO 1766	Env 5,5 mm.
Nombre de touffes	ISO 1763	Env 198.000 pr.m2
Masse totale	ISO 8543	Env 3.025 g/m2
Poids de velours	ETL	1.100 g/m2
Masse volumique du velours	ISO 8543.	Env 0,165 g/cm3

### Essais d'aptitude

Domaines d'usage	EN 1307	33 - Professionnel - Elévé
Garantie	ETL	Contract certificate
Domaines d'usage	Gulvbranchen	33
Apte à sièges à roulettes	EN 985	Usage intensif
Apte à l'emploi sur escaliers	EN 1963	Usage intensif
Propriétés antistatiques	ETL	Antistatique permanent
Prop. électr.:Essais marcheur	EN 1815	Antistatique
Acou.insu. from impact noise	ETL	26 dB
Absorbtion acoustique	ETL	0,25 aW
Apte de sol chauffant	ETL	Env 0,16 m2K/W
Solidité de teinture: lumière	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	4.0
Solidité au frottement l'eau	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
Solidité au frottement sec	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
Solid. eau: Moquette à dessin	ISO 105-E01	>4
Nettoyage	AATCC 138	5.0
Solidité de col.oxydes d'azote	AATCC 164	4.5
Autres tests d'usage	ASTM D5252 Hexapod	4.5/4.0
	AATCC 134 Electrostatic propensity	1.1 kV

### Sûreté & Environnement

Classification de feu	VKF/AEAI	Homologé
	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Bfl-s1
	RUSSIE	Homologé
CE Marquage	EN 14041	Muni d'un certificat
	CPR	1021-CPR-010-1/16
	Déclaration des Performances	DOP 5B-PA-ECT350

Description produit	Méthodes	Info produit
Air	Notified body no.	1021
	Ce Year	10
	Content of PCP EN 12673	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Antidérapant EN 13893	Class DS
	BASTA	Homologé
	Green Label Plus	Homologe
	Green Label Singapore	Homologe
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 3
Environment	ABG	ABG-28-01-03-03-2018
	BRE	ENP 434
	Byggvarudeklaration	Avec dossier ECTA
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-20150335-CCA1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	Recycled Content, ISO 14021	Env 54,0 %
	Recycled Content for LEED	Env 44,0 %
	LEED	Qualified

### Guides

Pose - guide de colle compris	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
Nettoyage, détachage	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais

### Fabricant

Certification de l'usine	ISO 9001	Audité et vérifié par BVC
	ISO 14001	Audité et vérifié par BVC
	DS/OHSAS	Audité et vérifié par BVC
	DS 49001	Audité et vérifié par BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK



THE URGE TO EXPLORE SPACE